曙岳牌 DSY9405GFL 型低密度粉粒物料运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	曙岳牌	公告批次	403
产品名称	曙岳牌 DSY9405GFL 型低密度粉粒物料运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	53
额定质量(kg)	31990/31700/31500 等	外形尺寸(mm)	长 11600/11050/10850 等；宽 2550；高 4000/3995
整备质量(kg)	8010/8300/8500 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/35/-/38	前悬/后悬(mm)	-/850/-/780
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	罐体总容量:55 立方米,有效容积为:53 立方米,运输介质:烟煤灰,585 千克/立方米.罐体外形尺寸为:长(含封头)10750mm,前后封头直径均为 2100mm,最大截面宽度:2550mm;最大截面高度 3330mm;选装罐体尺寸为长(含封头)10000mm,前后封头直径均为 2108mm,最大截面宽度:2530mm;最大截面高度 3250mm;选装前部不带空压机对应的外形长度为 10850mm 和 10350mm,带机组对应的整备质量为 8800kg,选装车架后部结构样式,选装挡泥板及支撑结构样式,选装支腿样式,选装侧面防护结构样式,选装顶部走台结构样式,选装车架后部封板样式,选装车架挖孔结构,选装后牌照灯样式,选装后组合灯样式,选装前部不带机组结构,选装罐体外观及管路布置,选装爬梯安装位置及数量,选装尾部封板结构样式;顶部封闭不可开槽,后部不可开启.ABS 系统厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,对应型号为 CM2XL-4S/2M,CM4XL-4S/4M,4005000880;EBS 系统厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,EBS 型号为:CM-TEBS.侧防护装置材料为 Q235 或铝合金,与车架螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q235B 或 Q235,与车架连接方式为焊接,后下部防护断面尺寸为 140×50mm,离地高度为 470mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东曙岳车辆有限公司	**企业网址**	