江铃牌JX5084XXYTGH26型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江铃牌	公告批次	397
产品名称	江铃牌JX5084XXYTGH26型厢式运输车		
总质量(kg)	8480	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4995	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2050/2080/2090 等；高 2775/2800/2810 等
整备质量(kg)	3290	货厢尺寸(mm)	长 3800/3850/4200 等；宽 1940/2000/2050 等；高 1730/1810/1930 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/17	前悬/后悬(mm)	1115/1515
轴荷(kg)	2945/5535	最高车速(km/h)	110
备注：	1、ABS系统型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。2、发动机型号/发动机最大净功率/油耗申报值:JX4D30F6H/115kw/15.0(L/100km)。3、侧面防护装置材料:方管UPR(领苯型)+支架SMC(玻纤含量30±2%)(或选装支架材料(钣金DC01))+垂直构件PP(塑料),连接方式:螺栓连接,选装侧面防护装置材料Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:HC700/980DP,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:465mm/478mm/450mm/490mm。4、选装不同货厢外观。选装瓦楞板、平板、彩钢板、复合板等货箱外观样式。选装铁、铁铝、铝合金、彩钢板、非金属复合材料等不同货厢材质.选装侧单开门、不带侧开门、侧双开门、侧四开门,选装货厢左右两侧开门,选装不同形式后开门(双开/平板/瓦楞)及不同形式门锁。5、选装后视镜样式,选装前部灯具样式.整车外形尺寸宽小于2100mm可不安装前后示廓灯。选装无备胎;选装不同样式导流罩,选装不带导流罩;选装护轮板外观;选装铝合金轮毂.选装单排驾驶室.驾驶室两侧可选择粘贴彩条。选装ETC车载装置。车厢顶部封闭且不可开启。可采用上装委托加装方式生产。选装货厢贴字,选装导流罩上贴纸图案。选装货厢贴字,选装导流罩上贴纸图案。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1084TGH26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	3/3+2/3/3+3/3/4+3 等	前轮距(mm)	1585
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1570
排放依据标准	GB17691-2018国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30F6H	江铃汽车股份有限公司	2892	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江铃汽车股份有限公司	**企业网址**	