筑马牌 ZZM5120TXB 型沥青路面热再生修补车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	筑马牌	公告批次	360
产品名称	筑马牌 ZZM5120TXB 型沥青路面热再生修补车		
总质量(kg)	11990	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	6930×2260×2970
整备质量(kg)	7900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/15	前悬/后悬(mm)	1220/1910
轴荷(kg)	4300/7690	最高车速(km/h)	88
备注:	侧面防护装置采用铝合金制作,连接方式:螺栓连接,后部护栏离地高为 420mm,连接方式:螺栓连接;该车专用装置:搅拌箱;出料口,布料器;专用功能:搅拌箱用于搅拌铣刨的路面废料,沥青混合料由出料口出,通过布料器填入坑内,其车辆主要于高等级道路养护施工作业,处理沥青路面的坑槽\裂缝等病害;装有 ABS,ABS 型号:3631010-C2000,J ABS;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1120GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4500 等		
轮胎规格	8.25R20 14PR/8.25R20 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/9/11+8/3/3+2 等	前轮距(mm)	1750/1820/1540
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1660/1800/1700 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
D25TCIF170	昆明云内动力股份有限公司	2499	125
YCY30200-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	145
YCY30180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	132
YN25PLUS160A	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
YCF25160-66	广西玉柴机器股份有限公司	2488	116
YCY25180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2499	130

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江筑马工程机械设备制造有限公司	**企业网址**	