新飞快牌 SXG5041XLC6Q 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新飞快牌	公告批次	384
产品名称	新飞快牌 SXG5041XLC6Q 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2210/2160 等；高 3280/3240/3150 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4080/4050/3950；宽 2100/2050/2000 等；高 2100/2050/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/17	前悬/后悬(mm)	1150/1485
轴荷(kg)	1840/2655	最高车速(km/h)	100
备注:	1.车厢顶部封闭,不可开启;2.JX4D306H,JX4D30A6H,JX493ZLQ6A,JX493ZLQ6D,JX4D25A6H 发动机对应的最大净功率分别是:110kW,93kW,88kW,88kW,103kW,对应油耗申报值(L/100km)分别是:10.23,10.47,11.32,11.32,10.83;3.选装货箱侧开单门,不带侧开门样式,选装货箱外观样式,选装不同功率制冷机组及制冷机组外观;选装货厢内部样式;随底盘选装排半驾驶室,后门板选装带回风门结构 4.ABS 系统型号:VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;选装 ABS 系统型号:3550B500,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;5.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:115mm×50mm,离地高度:450mm;6.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.该车整备质量配置包括备胎,不包含灭火器、随车工具等;货厢材质:玻璃钢+聚氨酯+玻璃钢,前板厚度 75mm,顶板厚度 75mm,后板厚度 75mm,侧板厚度 75mm,底板厚度 75mm,货厢重量 654kg.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D306H JX4D30A6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司	2892 2892 2771 2478 2499	112 95 90 105 90
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	穗雪专用汽车(广东)有限公司	**企业网址**	