中集牌 ZJV9404GJBJM 型混凝土搅拌运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中集牌	公告批次	389
产品名称	中集牌 ZJV9404GJBJM 型混凝土搅拌运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	14
额定质量(kg)	30600/31200	外形尺寸(mm)	长 9500/8630；宽 2550；高 4000
整备质量(kg)	9400/8800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/30	前悬/后悬(mm)	-/1680
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	1.已装侧后反光标识。2.罐体尺寸:罐体长度 6671mm,最大截面宽度 2400mm ,罐体安装角度为 10.5°搅动容积 14 立方米。运输介质:混凝土,密度:2400 千克/立方米。额定载质量为 30600kg,整备质量为 9400kg。3.选装轻型悬架及大梁时,额定载质量为 31200g,整备质量为 8800kg。4.ABS 厂家:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号:4005000880;广州市西合电子汽车装备有限公司,型号:XH-GQ4S2M-E01;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE-TABS II 或广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、CM2XL-4S/2M。5.侧防护装置材质 Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材质 Q235B,连接方式:螺栓连接,断面尺寸为 Φ121 毫米,离地高度 480 毫米。选装不带柴油机组与进料斗胶皮;选装电机机组;选装挡泥板样式.选装爬梯样式,选装操控系统方式及支架位置;选装进料斗结构型式;选装车架样式;选装进水口位置;选装尾部踏板;选装无机组或电机机组时,采用适用于混凝土搅拌运输半挂车牵引车取力或发(充)电。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中集车辆(江门市)有限公司	**企业网址**	