凌宇牌 CLY5317GFLZZ6A 型低密度粉粒物料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凌宇牌	公告批次	358
产品名称	凌宇牌 CLY5317GFLZZ6A 型低密度粉粒物料运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	27
额定质量(kg)	16320/16255	外形尺寸(mm)	9975×2550×3950
整备质量(kg)	14550	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1430/2170
轴荷(kg)	6500/7000/17500(二轴组)	最高车速(km/h)	80/89/110
备注:	罐体有效容积 27 立方米;运送介质:烟煤粉.罐体总长 7200mm,直径 2510mm.侧防护材质:铝合金 6061,连接方式:螺栓连接;后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:120×50(mm),离地高:500(mm).顶部封闭不可开槽,后部不可开启.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.选装限速装置,最高车速(km/h)为 80 或 89.装配 WP8.350E61 发动机对应油耗值为 37.31L/100km.装配 MC07.31-60,MC07.34-60 发动机对应油耗值均为 36.45L/100km.装配 WP9H350E62 发动机对应油耗值为 35.77L/100km.装配 MC07H.35-60,MC07H.29-60,MC07H.33-60 发动机对应油耗值均为 36.12L/100km.装配 MC11.40-60 发动机对应油耗值为 37.11L/100km.装配 MC11.40-61,MC11.43-61 发动机对应油耗值均为 36.02L/100km.仅选装 1800+3175+1400(mm)轴距.该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.选装后封头取样口,侧面爬梯,工具箱,罐体图案(如选装照片)照片.仅选用 11.00R20,12R22.5 轮胎.装管路结构型式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1317N326GF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3050+1350/1800+3025+1400/1800+3200+1350 等		
轮胎规格	315/80R22.5 18PR/295/80R22.5/12R22.5 等		
钢板弹簧片数	11/11/12/11/11/10/3/3/10 等	前轮距(mm)	2015/2015/2035/2035/2060/2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1850/1850/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60 MC07H.35-61 MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	7360 7360 7360	257 254 258

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司	**企业网址**	