雪莲冷链牌JSC5044XLCXG26型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	雪莲冷链牌	公告批次	369
产品名称	雪莲冷链牌JSC5044XLCXG26型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2120/2160/2210 等；高 2750/2800/2900 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 3730/4085；宽 1960/2000/2050 等；高 1620/1670/1770 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	95
备注:	车厢顶部封闭,不可开启.发动机型号F2.8NS6B150,F2.8NS6B131,D25TCIF1对应的最大净功率为107KW,93KW,105KW,对应的油耗申报值为11.29L/100km,10.85L/100km,11.16L/100km.ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装排半驾驶室,选装前脸,选装车身覆盖件及前部灯具.选装新款前格栅.选装新风格保险杠.选装新造型前雾灯.选装导流罩(可不装).选装备胎装置.选装油箱、电池及尿素罐位置.选装前面板“福田·领航”装饰字样.随底盘选装后下部防护装置,后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:450mm,460mm,470mm,480mm.厢体两侧选装不同形式的侧开门及不同形式的门锁拉杆,选装厢体两侧无侧开门的结构的厢体.选装后门样式.车厢内可选装不同型式导轨肉挂,风槽或蓄冷条,车厢内底部可选装多种地台.选装不带液压尾板装置.选装其他相似功率的制冷机组,当选装相似功率的制冷机组时外置冷凝器的外观形状可不相同.选装液压尾板及尾板样式,液压尾板收起状态的水平长度为280mm ,尾板质量为350kg.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;带液压尾板时后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×55mm,直径110mm圆管,离地高度:390mm,350mm.不带液压尾板时后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×55mm,离地高度:410mm.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.整备质量不包含备胎及灭火器、随车工具、三角垫木等.货厢重量900kg,货厢材质保温板/玻璃钢/不锈钢/铝板/热塑性板/铝型材等,车厢顶板、侧板、底板厚度80mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

F2.8NS6B150 F2.8NS6B131 D25TCIF1	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2780 2780 2499	110 96 110
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西省金沙汽车股份有限公司	**企业网址**	