# 三一牌 SYM5335JXFJP41 型举高喷射消防车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 三一牌 | 公告批次 | 387 |
| 产品名称 | 三一牌 SYM5335JXFJP41 型举高喷射消防车 | | |
| 总质量(kg) | 33490 | 罐体容积(m3) | 1.45/1.85/3.3 |
| 额定质量(kg) | 3300 | 外形尺寸(mm) | 11995×2520×3930 |
| 整备质量(kg) | 30040 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/9 | 前悬/后悬(mm) | 1520/3205 |
| 轴荷(kg) | 8000/12670/12820 | 最高车速(km/h) | 85 |
| 备注: | 罐体总容积:3.300 立方米,水罐容积:1.850 立方米,水罐尺寸:1420×1730×790mm,泡沫液罐容积:1.450 立方米,泡沫液罐尺寸:1110×1730×790mm。侧防护装置材料:铝合金,由平面与横杆组成,横杆截面高度:110mm,横杆间距:185mm,与车辆连接方式:螺栓连接。后防护装置材料:Q345B,截面尺寸(宽×高):60×140mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:485mm。后伸:1000mm。ABS 生产企业为 KNORR,型号为 EBS7 ECU。主要专用装置有臂架、消防泵、消防炮。车体侧面、尾部的作业灯仅作业时开启,行驶过程中不可开启。随底盘选装驾驶室、发动机。随底盘选装商标样式。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| D13K460 EU6<br>D13K460E | Volvo Power Train 沃尔沃动力系统公司<br>Volvo Power Train 沃尔沃动力系统公司 | 12777<br>12777 | 346<br>346 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 三一汽车制造有限公司 | **企业网址** | |