东风牌 EQ5160GSSSEH6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	388
产品名称	东风牌 EQ5160GSSSEH6 型洒水车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	9.63
额定质量(kg)	9635/9700	外形尺寸(mm)	长 7370/7430/7800 等；宽 2550；高 2800/2860/2960
整备质量(kg)	6170	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/10	前悬/后悬(mm)	1250/2170/1310/2170
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	88
备注：	该车配有水罐总成,水路和控制系统等,用于城镇园林绿化,环境清洁喷洒作业。随底盘选装驾驶室。选装不同外观前洒水炮,顶部左右侧浇灌系统,选装前鸭嘴样式及安装位置,选装不同样式后水炮,选装后部上下喷雾,选装不同结构对冲及安装位置,选装后绿化左右侧喷及开关方式,选装不同外观箭头灯和卷盘,选装水罐两侧安装管箱,选装侧防护的涂装颜色,选装左侧尾部安装电控箱,选装罐体涂装样式。选用 3950mm 轴距。不装前洒水炮时长度/前悬(mm)为:7370/1250,7430/1310;选装前洒水炮时长度/前悬/前伸(mm)为:7800/1250/430,7860/1310/430,7870/1250/500,7930/1310/500;选装前鸭嘴时长度/前悬/前伸(mm)为:7620/1250/250,7680/1310/250.罐体外形尺寸(mm)(罐 长 × 长轴 × 短轴):4020×2402×1432;罐体容积 10.1 立方米,有效容积 9.63 立方米;介质名称:水,密度:1000 千克/立方米。侧防护装置材质为 Q235B,采用螺栓连接;后防护装置材质为 Q235B,采用螺栓连接,截面尺寸(mm)为 160×60,最大离地高度 470mm。随底盘安装 ABS 的型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。可选装直接供电式 ETC 车载装置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1160GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4200/4500 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/11+8/9/10+8/3/4+3 等	前轮距(mm)	1820/1920/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1860/1820 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS04160-68		4156	118
D30TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司	2977	125
YCY30165-60	昆明云内动力股份有限公司	2970	121
YCS04180-68		4156	132
D25TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司	2499	110
YCY30170-60		2970	125
D30TCIF-180	广西玉柴机器股份有限公司	2977	132
D43TCIF11		4296	151

YCY30200-66 YCY30180-66 D30TCIF200F Q30A-182E60	昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2970 2970 2977 2980	145 132 136 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	深圳东风汽车有限公司	**企业网址**	