程力威牌 CLW5120XZWCDP 型杂项危险物品厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	398
产品名称	程力威牌 CLW5120XZWCDP 型杂项危险物品厢式运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6970/7050	外形尺寸(mm)	长 7050/7100/6680；宽 2430/2370/2400 等；高 3290/3180/3260 等
整备质量(kg)	4830/4750	货厢尺寸(mm)	长 5150/4850/4780；宽 2300/2350/2220；高 2100/2000/1800 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13/20/12	前悬/后悬(mm)	1155/1995/1155/2045
轴荷(kg)	4360/7635	最高车速(km/h)	80
备注:	该车适用于运输危险品为危险品运输车。厢体顶部封闭不可开启,仅采用带子午线轮胎和带 ABS 的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速 80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):410; 选装液压尾板时后防护装置为三段式结构,与车架采用焊接加螺栓连接,离地高度为 435mm。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险废物,类项号:9.该车转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.仅采用发动机 WP3NQ160E61,CA4DD1-16E6,CA4DD2-18E6 对应的油耗值(L/100km)为:20.85,21.18,20.63。ABS 生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II,该车可选装 ETC 车载装置. 选装驾驶室及排半驾驶室,选装导流罩;随底盘选装电瓶,油箱,尿素罐及附件左右位置.选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞板。选装液压尾板收起时水平距离为(mm):300,尾板质量:440Kg.选装冷藏机组,选装尾板样式及圆柱形后防护样式后防护装置采用焊接连接,材质:Q235A.后防护截面尺寸;直径 120mm,离地高度为 485mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1120P40K59L4BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3900/3600		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR/255/70R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	3/3+3/3/7+9/3/10+4 等	前轮距(mm)	1738/1761/1726 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1678/1740/1690 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61 D30TCIF1 CA4DD1-16E6 CA4DD2-18E6	潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2970 2977 3000 3230	118 125 121 132

CA4DH1-18E6 YN25PLUS160B CA4DT2-18E68 YN25PLUS180 CA4DT2A20E610 Q30A-182E60	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	3800 2499 2440 2499 2440 2980	132 114 129 129 143 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	