鸿星达牌 SJR5120XQY-6FK 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	398
产品名称	鸿星达牌 SJR5120XQY-6FK 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6770	外形尺寸(mm)	长 7080；宽 2420/2370/2320 等；高 3360/3210/3060
整备质量(kg)	5030	货厢尺寸(mm)	长 5200；宽 2300/2200；高 2100/1950/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/15	前悬/后悬(mm)	1130/2150
轴荷(kg)	3535/8460	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险货物运输车辆,类型为 EX/III型;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品,类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D,1.4G;厢体顶部封闭,不可开启,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门,选装货箱样式;防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×70,后部防护离地高度(mm):430 安装有导静电装置;安装有限速装置,限速装置限速 80km/h.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.装子午线轮胎,转向轮安装爆胎应急防护装置,排气管前置装配前轮盘式制动器.选装导流罩及前围.选装 LOGO 标识.选装前部不带通风口,选装后部不带通风口;发动机 F3.8NS6B156 的油耗值为:21.3L/100Km.D30TCIF1 的油耗值为:21.3L/100Km;ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车型可选装直接供电的 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1128VGJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9R22.5 14PR/8.25R16LT 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6	前轮距(mm)	1705/1710/1730 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 D30TCIF1 YCY30195-66 F3.0NS6B210L	北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	3800 2977 2970 2998	115 125 143 155
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	