忠华通运牌 TYJ5310GXH 型下灰车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	忠华通运牌	公告批次	368
产品名称	忠华通运牌 TYJ5310GXH 型下灰车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	17
额定质量(kg)	15350	外形尺寸(mm)	10185×2550×3570
整备质量(kg)	15520	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1435/2150
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	运输介质:固井专用水泥;密度:900 千克/立方米;罐体总容量为 17.85 立方米,罐体有效容积为 17 立方米;罐体总长 7600mm,直段长 6700mm,罐体直径 2100mm.顶部封闭不可开槽,后部不可开启.侧面防护材质为铝合金;后下部防护装置材料为 Q235,连接方式:螺栓连接.后部防护装置断面尺寸: 120mm×55mm;离地高度: 410mm.仅选用轴距 1800+3400+1400.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS 型号:CM4XL-4S/4M,控制器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机 SC10E300Q6/SC10E330Q6/SC10E370Q6/SC10E400Q6/SC10E420Q6/F2CCE611G*M/F2CCE611H*M/F2CCE611J*M/F2CCE611K*M 油耗值均为 37.3L/100km..该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.随底盘扩展驾驶室外观。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CQ1317HL6Z	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	红岩牌	生产企业	上汽红岩汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2000+2800+1400/2000+3000+1400/2000+4000+1400 等		
轮胎规格	12R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/6/8/8/12/9/9/12 等	前轮距(mm)	2020/2020/2040/2040/2060/2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1858/1858
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
SC10E400Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	10420	294
SC10E330Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	10420	243
SC10E370Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	10420	272
SC10E300Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	10420	221
SC10E420Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	10420	309
F2CCE611G*M	上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	8709	287
F2CCE611H*M	上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	8709	263
F2CCE611J*M	上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	8709	243
F2CCE611K*M	上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	8709	215

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕西通运专用汽车集团有限公司	**企业网址**	