忠华通运牌 TYJ5340TYD 型液氮车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	忠华通运牌	公告批次	388
产品名称	忠华通运牌 TYJ5340TYD 型液氮车		
总质量(kg)	34000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 12320/11920；宽 2550；高 3840
整备质量(kg)	33870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1525/2620
轴荷(kg)	6180/6180/10820/10820	最高车速(km/h)	89/118/100
备注:	该车为油田专用作业车.轴距/整车长对应关系:12320/1800+4975+1400,11920/1800+4575+1400;侧,后防护装置材质为 Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(mm): 130×65,离地高度 440mm,后防护连接方式为螺栓连接;ABS 系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);第一轴,第二轴配装 385/65R22.5 20PR 轮胎规格;第三轴,第四轴配装 315/80R22.5 18PR 轮胎规格;随底盘选装限速装置,限速 89km/h 或 100km/h;专用装置:液氮泵、柴油发动机组、液氮蒸发器等组成,用于油气田的管线吹扫,危险气体置换,伴注压裂,氮气射孔等作业。随底盘选装前面罩、保险杠样式、前后部灯具样式、同系列驾驶室		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX5449TXJXD6Z1	底盘名称	修井机底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3975+1400/1800+4575+1400/1800+5175+1400 等		
轮胎规格	385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	14/14/12/3/3/5/5/5/5	前轮距(mm)	2120/2120
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP12.400E62	潍柴动力股份有限公司	11596	294
WP12.460E62	潍柴动力股份有限公司	11596	338
WP12.430E62	潍柴动力股份有限公司	11596	316
X12NS6B490	西安康明斯发动机有限公司	11800	360
WP13.510E62	潍柴动力股份有限公司	12540	375
WP13.550E62	潍柴动力股份有限公司	12540	405
M13NS6B600	西安康明斯发动机有限公司	12500	441

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕西通运专用汽车集团有限公司	**企业网址**	