跃进牌 SH1043PFDCNZ2 型载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	跃进牌	公告批次	400
产品名称	跃进牌 SH1043PFDCNZ2 型载货汽车		
总质量(kg)	4485	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	2295	外形尺寸(mm)	长 5440/5840/5990 等；宽 1955/2005/2050 等；高 2160/2190/2220
整备质量(kg)	2060	货厢尺寸(mm)	长 3650/4050/4200 等；宽 1850/1900/1950 等；高 370/400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1090/1500/1090/1650/1090/1592 等
轴荷(kg)	1550/2935	最高车速(km/h)	100
备注：	1.ABS 控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.D20TCIF13 发动机最大净功率 80KW,D20TCIF13 发动机油耗值 11.4L/100km;Q23-95E60 发动机净功率为 67kw,Q23-95E60 发动机油耗值 11.4L/100km;Q23A-95E60 发动机净功率 67kw,Q23A-95E60 发动机油耗值 11.4L/100km,D20TCIF66 发动机净功率为 80kw,D20TCIF66 发动机油耗值 11.4L/100km,D20TCIF62 发动机最大净功率 98kw,D20TCIF62 发动机油耗值 11.4L/100km;3.选装轮辋外观,选装龙门架结构,选装栏板外观,选装燃油箱、尿素罐、电瓶及排气管的位置,该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;4.侧面防护装置材料为 Q235B,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为 445mm,465mm,485mm,495mm;5.整车高度 2160mm 仅对应底盘 2005mm,2035mm,2075mm 高度;6.整备质量包含配件:备胎,随车工具;7.栏板重量:420kg，边板材质/厚度：SPCC/1.2mm，底板材质/厚度：SPCC/1mm 或 Q235B/2.3mm;8.随底盘选装框架后视镜,选装排半驾驶室,选装驾驶室前围格栅;9.选装驾驶室前围格栅,选装无前雾灯,选装轮眉外观,选装挡泥皮字样,选装驾驶室前围无装饰标贴;10.2050mm 和 2080mm 外宽仅对应 Q23A-95E60、D20TCIF66 和 D20TCIF62 发动机;11.2080mm 外宽仅对应框架后视镜,D20TCIF62 发动机仅对应 6.50R16LT 10PR 轮胎;12.可采用上装委托加装方式生产.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-95E60 D20TCIF13	安徽全柴动力股份有限公司	2300 1999	70 85

Q23A-95E60 D20TCIF66 D20TCIF62	昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2300 1999 1999	70 85 103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽大通汽车有限公司	**企业网址**	