鸿星达牌 SJR5045XQY-6JX 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	398
产品名称	鸿星达牌 SJR5045XQY-6JX 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1190/1000	外形尺寸(mm)	长 5940；宽 2240/2190/2140 等；高 3020/2970/2820
整备质量(kg)	3170/3360	货厢尺寸(mm)	长 4100；宽 2100/2050/1930；高 2000/1950/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1095/1485/1075/1505
轴荷(kg)	1890/2600	最高车速(km/h)	80
备注:	随底盘选装不同风格中网、侧窗、前部灯具及前保险杠.选装导流罩;发动机/油耗申报值(L/100km)JX493ZLQ6D/10.75;安装有限速装置,限速装置限速 80km/h.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.装子午线轮胎,转向轮安装爆胎应急防护装置,排气管前置,装配前轮盘式制动器.该车为危险品运输车;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险货物类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D,1.4G;运送危险货物车辆的类型:EX/III 型车辆;厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面选装开门型式和位置,选装不带侧开门;选装后门样式;此车选装抗爆容器时,车厢需加隔断,抗爆容器安装在隔舱内,对应整备质量为 3360kg;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:420mm.ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;ABS 系统型号:3550B500,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;ABS 系统型号:VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;选装 ETC 车载装置.整备质量含备胎,灭火器及随车工具;货箱重量 1120kg;货箱底板材质 Q235 花纹板/防静电胶皮,厚度 2.5/2.0mm;边板材质 DC01/铝板,厚度 1.5/0.8mm;货箱重量+抗爆容器:1170kg+140kg=1310kg;货箱底板材质 Q235 花纹板/防静电胶皮,厚度 2.5/2.0mm;边板材质 DC01/铝板,厚度 1.5/0.8mm		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司	2499	90

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	