中联牌 ZLJ5311GJBEBEV 型纯电动混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中联牌	公告批次	385
产品名称	中联牌 ZLJ5311GJBEBEV 型纯电动混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	6.9
额定质量(kg)	15080	外形尺寸(mm)	10350×2525×3960
整备质量(kg)	15790	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/14	前悬/后悬(mm)	1400/2750
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.搅动容量 6.9 立方米,罐体外形尺寸为:最大直径 2270mm,长度 5482mm(含封头);罐体安装角度 14.9°;2.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.该车侧面防护装置所用材料为铝合金 6063,截面高度为 100mm,连接方式为通过螺栓与支架连接,支架焊接在副车架上;后下部防护装置所用材料为 Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护断面形状为圆型,断面尺寸为 Φ121mm 厚度 4mm,离地高度为 485mm;4.ABS 型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5.仅选用 1850+3000+1350mm 轴距.6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.驱动电机类型:永磁同步电机,型号/生产企业:TZ420XS360K01/苏州众联能创新能源科技有限公司,额定功率 250kW,峰值功率 360kW.8.该车型可选装 ETC 车载装置.9.选装进料斗,选装放大号牌,选装摄像头安装支架,选装进料斗橡胶板,选装右侧散热器.选装操纵机构.选装径向密封装置,选装电控系统,选装扭子开关.选装摄像头安装位置,选装侧防护圆管纵梁.选装水箱安装支架,选装防尘圈.选装接料斗,选装进料斗斜撑结构,选装反光膜,选装小散热器,选装盘式电机.选装小电控柜.选装气动模块,选装加长主槽,选装操纵面板保护罩.选装上装控制器安装位置,选装电动主槽.选装无电控柜配置.选装后台扶手.10.后部横梁上灯具为作业灯,该灯用于夜间作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态时不能点亮.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1310BEV	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1850+3000+1350		
轮胎规格	11R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/13/3/3/3/3/3/4	前轮距(mm)	1940/1940
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ420XS360K01	苏州众联能创新能源科技有限公司	0	360
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中联重科股份有限公司	**企业网址**	