神狐牌 HLQ5266GYYZZ6 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	神狐牌	公告批次	378
产品名称	神狐牌 HLQ5266GYYZZ6 型运油车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	19.29
额定质量(kg)	13505/13570	外形尺寸(mm)	长 9950/9650；宽 2550；高 3350/3550
整备质量(kg)	12300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1450/2525/1450/2225
轴荷(kg)	7000/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	随底盘选装驾驶室。该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型，准运介质最大密度 700 千克/立方米,罐体总容量 20.25 立方米,罐体有效容积 19.29 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7200×2460×1660,6800×2360×1560。侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 60mm,下边缘离地高度 500mm。仅采用排气管前置,仅选用子午线轮胎,限速装置,前盘制动器的底盘;限速 80km/h,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴装备空气悬架.EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:WP7.300E61/33.03,MC07H.35-60/33.79,WP6H270E61/32.97,WP8.350E61/33.02(,MC07.34-60/34.98。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,采用 4575+1400mm 和 4275+1400mm 轴距底盘。该车可选装 ETC 车载装置。选装挡泥板式样,罐体上部选装上走道。选装外观。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5266XXYN504GF1K	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3875+1400/4275+1400/4575+1400 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/-/-/3/-/-/3/1+-/1+- 等	前轮距(mm)	1998/2035/2065 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1880/1880/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.31-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	228
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北合力特种车制造有限公司	**企业网址**	