润知星牌 SCS5180GSSDFH6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	403
产品名称	润知星牌 SCS5180GSSDFH6 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10
额定质量(kg)	10065/10000	外形尺寸(mm)	长 8450/8850；宽 2500/2550；高 3100/3200
整备质量(kg)	7805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/9/17/10/17/11 等	前悬/后悬(mm)	1400/2550/1430/2520/1400/2350 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	该车主要用于洒水和园林绿化,主要装置为水罐及泵.随底盘选装驾驶室;罐体总容量 10.5 立方米,罐体有效容积 10 立方米,运输介质:水,密度 1000 千克/立方米.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:8450/4500/1400(1430)/2550(2520);8450/4700/1400(1430)/2350(2320);8850/4500/1400(1430)/2950(2920);8850/4700/1400(1430)/2750(2720).罐体外形尺寸(罐体长(含封头)×直径)(mm)5485×1600.侧防护材料:6063T5,后防护材料为 Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:470mm.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装限速装置,限速 89km/h.随底盘选装油箱,储气筒,排气管不同排列位置.选装前冲样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195	东风商用车有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 4750 4750 4500	180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	