程力牌 CL5180TQZE6ZQ 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	400
产品名称	程力牌 CL5180TQZE6ZQ 型清障车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10350/10315/10475 等；宽 2550；高 2950/3250
整备质量(kg)	12000/11000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/8	前悬/后悬(mm)	1285/3465/1250/3465/1410/3465 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注:	该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运。主要专用装置为托举平板,绞盘、钢丝绳、油缸。整备质量 12000kg 时托举质量为:5870kg(2 人),5805kg(3 人),整备质量 11000kg 时托举质量为:6870kg(2 人),6805kg(3 人)。整车长度/轴距/前悬/后悬/(mm)对应关系为:10350/5600/1285/3465,10315/5600/1250/3465,10475/5600/1410/3465,10365/5600/1300/3465。所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235A 碳钢,连接方式为螺栓连接,后下部防护为专用装置托臂替代:离地高为 490mm。ABS 型号:3631010-C2000,J ABS;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司。选装侧卧绞盘。随底盘选装驾驶室前脸。选装上下边梁有孔外形和随底盘选装圆弧挡泥板。选装翻转板样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1186GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5100/4700 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 16PR/295/60R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/11+8/3/4+3/9/10+8 等	前轮距(mm)	1960/1860/1900 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1820/1750 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06220-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	162
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP4.6NQ220E61A	潍柴动力股份有限公司	4580	162
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS04220-61A	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
D43TCIF14	广西玉柴机器股份有限公司	4296	162
D4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173

YCS04220-66 YCY30200-66 YCY30180-66 WP4.6NQ240E62	广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	4295 2970 2970 4580	162 145 132 177
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	