徐工牌 DXA5121GPSD6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	403
产品名称	徐工牌 DXA5121GPSD6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	11990	罐体容积(m3)	7.15
额定质量(kg)	6795/6860/7065 等	外形尺寸(mm)	长 7985/7460/6935；宽 2200；高 2575/2630
整备质量(kg)	5000/4730	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/22/14/22/16/20 等	前悬/后悬(mm)	1200/1935/1200/2460/1250/1885 等
轴荷(kg)	4300/7690	最高车速(km/h)	88
备注:	该车主要专用装置为水罐、管路及作业装置,用于城镇园林绿化,环境清洁作业.罐体总容量:7.51 立方米,有效容积 7.15 立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):1980×1330×3960,介质为丙酮水溶液,密度为 950 千克/立方米;仅采用 3800mm 轴距底盘;随底盘选装驾驶室,选装对应说明如下:1、车辆无选装时,整车长度 6935mm,接近角/离去角:16°/22°,后悬 1935/1885mm;2、仅选装前自动水炮或前鸭嘴 2 时,前伸 525mm,整车长度 7460mm,接近角/离去角:14°/22°,后悬 1935/1885mm;3、仅选装后雾炮时,整车长度 7460mm,接近角/离去角:16°/20°,后悬 2460/2410mm;4、选装后部大平台时,整车长度 7460mm,接近角/离去角:16°/20°,后悬 2460/2410mm;5、同时选装前自动水炮或前鸭嘴 2+后雾炮时,前伸 525mm,整车长度 7985mm,接近角/离去角:14°/20°,后悬 2460/2410mm;选装罐体涂装、鸭嘴、对冲、单边支撑、卷盘、护栏样式、顶部绿化浇灌、直喷雾管、中排冲、自吸进出水口、后自动水炮、尾部上下喷雾、侧喷管、卷管架、尾部不带上下喷雾、尾部压力放水口、后洒水砣位置、预留接口、侧防护截面样式、后部水路、炮托、工具箱、侧置自吸;侧防护与后防护装置材质均为 Q355B,连接方式均为螺栓连接;后防护装置的断面尺寸为 120×40mm,离地高度为 490mm.ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1120GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4500 等		
轮胎规格	8.25R20 14PR/8.25R20 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/9/11+8/3/3+2 等	前轮距(mm)	1750/1820/1540
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1660/1800/1700 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D25TCIF1		2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
D25TCIF170		2499	125
YCY30200-66	昆明云内动力股份有限公司	2970	145
YCY30180-66	昆明云内动力股份有限公司	2970	132

YN25PLUS160A YCF25160-66 YCY25180-66	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	2499 2488 2499	114 116 130
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐工湖北环保科技股份有限公司	**企业网址**	