跃进牌 SH5043XXYPFDCNZ2 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	跃进牌	公告批次	398
产品名称	跃进牌 SH5043XXYPFDCNZ2 型厢式运输车		
总质量(kg)	4040	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1495	外形尺寸(mm)	长 5440/5840/5990 等；宽 1935/1985/2020 等；高 2680/2780/2830 等
整备质量(kg)	2415	货厢尺寸(mm)	长 3620/4020/4170 等；宽 1850/1900/1950；高 1750/1850/1900
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1090/1500/1090/1650/1090/1592 等
轴荷(kg)	1550/2490	最高车速(km/h)	100
备注：	1.ABS 控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.D20TCIF13 发动机最大净功率 80KW,D20TCIF13 发动机油耗值 11.4L/100km;Q23-95E60 发动机净功率为 67kw,Q23-95E60 发动机油耗值 11.4L/100km;Q23A-95E60 发动机净功率 67kw,Q23A-95E60 发动机油耗值 11.4L/100km;3.选装导流罩,选装轮辋外观,选装燃油箱、尿素罐、电瓶的位置,该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;4.侧面防护装置材料为 Q235B,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为 445mm,465mm,485mm,495mm;5.车厢侧面可选装不开门,单开门,四开门或双开门,车厢可选装平板或瓦楞风格,选装平板风格后门,选装复合材质货箱;6 车厢顶部封闭,不可开启;7.整车长度/轴距/后悬对应关系:5440mm/2850mm/1500mm,5840mm/3100mm/1650mm,5990mm/3308mm/1592mm;8.整备质量包含配件:备胎,随车工具,不含灭火器;9.货箱重量:775kg,底板材质/厚度: Q700/1.5mm 或木地板/12mm,其他板材质/厚度:Q345/0.8mm 或 Q700/0.7mm 或复合板 20mm;10.随底盘选装排半驾驶室,选装框架后视镜,选装驾驶室前围格栅;11.选装无前雾灯,选装尾灯保护罩,选装排半防护外观;12.2020mm,2035mm 外宽仅对应 Q23A-95E60 发动机;13.选装轮眉,选装挡泥皮字样,选装驾驶室前围无装饰标贴;14.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

Q23-95E60 D20TCIF13 Q23A-95E60	安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 1999 2300	70 85 70
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽大通汽车有限公司	**企业网址**	