远程牌 HN4250MX46C4M6Y 型甲醇牵引汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	397
产品名称	远程牌 HN4250MX46C4M6Y 型甲醇牵引汽车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 6950；宽 2550；高 3830/3970/3910
整备质量(kg)	8870/9750	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	16000/15120
接近角/离去角(°)	16/30	前悬/后悬(mm)	1450/750
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/110
备注:	1.发动机型号/最大净功率(kW)/油耗(L/100km)对应关系为:GS13M430H-60/311/105,GS13M460H-60/333/105,GS13M480H-60/348/105,GS13M430H-61/311/105,GS13M460H-61/333/105,GS13M480H-61/348/105,GS14M480H-61/348/100,GS14M510H-61/370/100,GS14M540H-61/392/100;2.ABS 控制器型号/生产厂家:VIE ABS/ESC-II/浙江万安科技股份有限公司,EBS5/ESP/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;3.该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装车载 ETC 装置;4.选装不带导流罩,带导流罩时对应高度 3970mm,3910mm,不带导流罩对应高度 3830mm,可选装顶置空调,对应高度 3970mm;5.可选装限速装置,选装限速装置时对应最高车速 89km/h,取消限速装置时对应最高车速 110km/h;6.本车仅采用甲醇作为动力能源,汽油仅在低温启动时起辅助启动作用,不作为动力能源;7.工作灯仅在停车作业时使用;8.选装独立热源小柴油箱,仅供暖风加热器使用,不作为动力能源;9.选装油箱数量、外观及布置位置,选装不同样式空滤器,选装侧标志灯样式,选装不同外观标识,选装前保险杠样式,选装不同造型前面罩和后视镜,选装不同样式国六标识,选装甲醇加热器,选装后尾灯样式,选装后挡泥板样式,选装后号牌板样式,选装尾部储气筒,选装无备胎,可取消车门字标,选装车门字标,选装轮眉样式,可取消工作灯.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
GS13M430H-60	安徽华菱汽车有限公司	12800	316
GS13M460H-60	安徽华菱汽车有限公司	12800	338
GS13M480H-60	安徽华菱汽车有限公司	12800	353
GS13M430H-61	安徽华菱汽车有限公司	12800	316
GS13M460H-61	安徽华菱汽车有限公司	12800	338
GS13M480H-61	安徽华菱汽车有限公司	12800	353
GS14M480H-61	安徽华菱汽车有限公司	13670	353
GS14M510H-61	安徽华菱汽车有限公司	13670	375

GS14M540H-61	安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司	13670	397
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽华菱汽车有限公司	**企业网址**	