专致牌 YZZ5045ZXXEQ6 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专致牌	公告批次	378
产品名称	专致牌 YZZ5045ZXXEQ6 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	675/610	外形尺寸(mm)	长 5450；宽 2100；高 2220/2180
整备质量(kg)	3690	货厢尺寸(mm)	2370×1400×700
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27/17/27/15	前悬/后悬(mm)	1055/1695/1055/1445/1055/1087
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	110
备注：	该车用途为运输垃圾箱,主要装置为勾臂.侧面防护材料为:Q235,连接方式为:焊接连接;后防护材料为:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面宽度(mm):100×50;后防护离地高度(mm):370;ABS 型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车型可选装 ETC 车载装置.发动机/油耗申报值对应关系为:CA4DB1-11E6/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,Q23-115E60/11.2,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,D20TCIF11/11.3,M9T-600/11.3.外形尺寸长/轴距/前悬/后悬的对应关系:5450/2700/1055/1695,5450/2950/1055/1445,5450/3308/1055/1087.整备质量包括标准配件、清洗液、冷却液、燃油,不包括备胎、灭火器.选装上装样式.随底盘选装驾驶室.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
D20TCIF11	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
CA4DB1-11E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	81
H20-120E60	安徽全柴动力股份有限公司	2000	90
M9T-600	东风轻型发动机有限公司	2298	105

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北一专汽车股份有限公司	**企业网址**	