三龙龙江牌 CZW5250CCYE62 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三龙龙江牌	公告批次	394
产品名称	三龙龙江牌 CZW5250CCYE62 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	16090/16025/16860 等	外形尺寸(mm)	长 6900/7300/7600 等；宽 2350/2550/2400；高 3650/3850/3990
整备质量(kg)	8780/8010	货厢尺寸(mm)	长 4500/4900/5200 等；宽 2250/2450/2400；高 600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16/20/15/20/13 等	前悬/后悬(mm)	1450/1825/1450/2050/1450/1950 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.仓栅顶部到货箱底盘内部高度(mm):2400,2450,2500,2550,2600,2650,2700;2.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型安装有直接供电方式的 ETC 车载装置。3.ABS 生产厂家:广州市西合汽车电子装备有限公司,ABS 型号:XH-KQ4S4M-E01;4.随底盘:选装同系列低顶驾驶室、顶部遮阳板、前面罩、前保险杠、前部灯具;选装不同踏板样式,选装驾驶室侧后窗结构,选装导流罩;随底盘选装前面罩中网样式;随底盘选装不同容量的燃油箱及安装位置;随底盘选装尿素罐、消声器、空滤样式及安装位置;随底盘选装储气筒、蓄电池及其它部件安装位置;5.侧、后防护装置材料均为 Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接;后防护离地高度为 460mm,截面高度和厚度为 120mm×50mm;5.发动机油耗申报值(L/100km)对应关系为:YCS06245-60/31.65、YCS06270-60/31.65、YCS06245-60A/31.65、YCDV4863-235/32.28、YCS04240-66/30.92 ;6.随底盘车辆第二轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升。7.选装厢体侧面及后部结构。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CZW1250E62	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	三龙龙江牌	生产企业	福建金霸龙汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	2375+1250/2550+1250/2950+1250 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/9/12+9/9/9/11+8/9/9/12+9 等	前轮距(mm)	1940/2035
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1940/1760/2035/1845/1940/1845
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60 YCS06270-60 YCDV4863-235 YCS06245-60A YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6234 6234 4730 6234 4295	180 199 173 180 173

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福建金霸龙汽车有限公司	**企业网址**	