飞碟牌 FD5041XXYW68BEV-1 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	飞碟牌	公告批次	398
产品名称	飞碟牌 FD5041XXYW68BEV-1 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1200	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2200/2160；高 3350/3150/3120 等
整备质量(kg)	3100	货厢尺寸(mm)	长 4180/4160；宽 2100/2080；高 2300/2100/1900
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/17	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	90
备注：	货厢顶部封闭不可开启;ABS 型号/生产厂家:ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率为 60kW,峰值功率为 120kW;允许外接充电;侧面防护装置材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置材料为铝合金/Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置截面尺寸(高×宽)为 100×50,离地高度为 410/430;尺寸对应关系(车长/前悬/轴距/后悬):5995/1110/3360/1525;选装遮阳罩,选装不带导流罩,驾驶室侧面选装标牌"飞碟 W4"/"飞碟 EW5"/"飞碟 EW7",选装货厢风格,选装 Q235A 材质后防护,选装不带倒车雷达,轮辋材质为钢质或铝合金,选装轮辋样式,选装备胎,该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;该车型可选装液压尾板,尾板质量为 350kg,尾板收起的水平长度为 280;可选装液压尾板时,后部防护装置材料为 Q235A,连接方式为焊接/螺栓连接,后部防护装置为圆柱型结构,截面尺寸为 Φ114,离地高度为 400/420/430/450/470;整备质量包括随车工具,不包括备胎、灭火器;货厢重量为 460kg,材质为 Q235/挤塑板,厚度为 1.5,1.8/20,30,40;货厢壁厚 30/40;尺寸单位 mm;可不装前雾灯,选装后部灯具风格,选装示廓灯风格,选装侧防护样式,选装车门彩贴,选装前围粘贴“飞碟”标识.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ230XSIN101	苏州汇川技术有限公司	—	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江飞碟汽车制造有限公司	**企业网址**	