九合重工牌JHZ5460THBBJ型混凝土泵车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	九合重工牌	公告批次	378
产品名称	九合重工牌JHZ5460THBBJ型混凝土泵车		
总质量(kg)	46000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 13840/14110/14370 等；宽 2550；高 4000
整备质量(kg)	45870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1450/3000
轴荷(kg)	10000/10000/13000/13000	最高车速(km/h)	89
备注：	该车为特种作业类车辆,用于混凝土输送,主要固定装置为混凝土输送泵,臂架等.选装不同折叠方式的臂架.车长/后伸(mm)对应关系:13840/1140,14110/1410,14370/1670,14720/2020.侧防护装置的材质为Q235A,与车架螺栓连接;后防护装置由料斗及支腿等专用装置代替,起后下部防护作用,离地高度为490mm.X12NS6B470 发动机最大净功率为 345kW.ABS 控制器型号/生产企业:ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5469TZZY6GRL-01	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4800+1350/2300+3400+1350/2300+3800+1350 等		
轮胎规格	425/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR/425/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/425/65R22.5 22PR/315/80R22.5 20PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/5/9/9/10/9/9/12 等	前轮距(mm)	2090/2090/2120/2120/2065/2065 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X12NS6B470 X15NS6B680 X15NS6B660 X15NS6B620	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	11800 14510 14510 14510	346 500 485 456

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	青岛九合重工机械有限公司	**企业网址**	