东岳牌 ZTQ5180GQXZ6Y45BEV 型纯电动清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东岳牌	公告批次	387
产品名称	东岳牌 ZTQ5180GQXZ6Y45BEV 型纯电动清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	8.16
额定质量(kg)	8230/8165/8520 等	外形尺寸(mm)	长 10115/9665/9635 等；宽 2540；高 3035/3030/3000 等
整备质量(kg)	9640/9350	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/12	前悬/后悬(mm)	1450/2855
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	1、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2、罐体总容量 8.57 立方米,罐体有效容积:8.16 立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)：4600×2000×1350;3、侧面防护装置材料材质为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的材料材质为 Q345,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为(mm):140×80,最大离地高度为 490mm;4、随底盘,ABS 系统型号:ABS-E,生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;5、该车前伸为 1310mm;该车仅选用 4500mm 轴距;该车前轮距仅采用 2015mm,2045mm;6、随底盘,选装驾驶室;选装前灯具;选装侧门观察窗;7、选装不安装前喷洒及前智能水炮时,无前伸,长度为 8805mm;选装不安装前智能水炮 A 时,前伸为 860mm 或 830mm 或 810mm,对应长度为 9665mm 或 9635mm 或 9615mm;8、选装不安装前喷洒,仅安装前智能水炮结构;9、选装后防上部喷洒结构;选装双喷水结构;选装罐体后部顶部喷洒结构;选装智能喷洒结构;选装管路布置结构;选装中对角冲结构;选装后对角冲结构;选装后部新样式箭头灯;选装前鸭嘴结构;选装罐顶左侧喷洒结构;选装罐体右侧喷洒结构;选装罐顶喷洒结构;选装局部布置结构;10、该车用于路面喷洒、清洗,专用装置为水泵、罐体;11、选装后部管路布置结构;12、选装水滤器管路;13、选装后组合灯灯架结构;14、选装前鸭嘴结构;15、选装不安装前智能水炮 A,选装前喷洒新结构时,前伸为 1060mm 或 940mm,对应长度为 9865mm 或 9745mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1186N451GZ1EV	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/7+6/11/9+8/3/9+8 等	前轮距(mm)	1960/2015/2045
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1850
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ230XS-ZQRM130V08/ TZ230XS-ZQRM130V09	中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司	—	130/130
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中通新能源汽车有限公司	**企业网址**	