徐工牌 XZJ5550JQZ300C 型全地面起重机

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	354
产品名称	徐工牌 XZJ5550JQZ300C 型全地面起重机		
总质量(kg)	54990	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	15180×3000×4000
整备质量(kg)	54795	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	2664/2245
轴荷(kg)	10290/10350/10350/12000/12000	最高车速(km/h)	80
备注:	该车为专用作业车辆,前伸/后伸(mm):1421/0.WP13.550E62 型发动机最大净功率 400kW,侧防护装置所用材料为 6063,PP+EPDM-T20,螺栓连接,后防护由支腿作业装置代替,所用材料为 Q550D 和 Q960E,焊接连接,离地高度为 470mm.行驶状态拆除:3-8 节主臂,平衡重,臂端单滑轮,超起,起重吊钩,副臂,备胎及支架.ABS 控制器型号:44600XXXX0,CM6XL-6S/6M,生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司 ,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装 ETC 车载装置.385/95R25 轮胎负荷指数为 170,445/95R25 轮胎负荷指数为 174.该车型全桥为油气悬架.该车辆类型为 N3G,按照 GB 26511 标准规定无需安装前下部防护装置.按照 GB34659 标准规定无需安装防飞溅装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP13.550E62	潍柴动力股份有限公司	12540	405
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州工程机械集团有限公司	**企业网址**	