五十铃牌 QL5043XXYMVHA1 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	五十铃牌	公告批次	403
产品名称	五十铃牌 QL5043XXYMVHA1 型厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1495	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2180/2030；高 2800/3150/2930 等
整备质量(kg)	2805	货厢尺寸(mm)	长 4130/3830；宽 2100/1950；高 1810/2150/1930 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1750/2745	最高车速(km/h)	100
备注:	1、该车选装发动机,装 4KK1N6LB 型发动机时,净功率为 87kW,VIN 为 LWLDMMVG××××××××××,油耗申报值 11.3L/100km;装 4KK1N6SD 型发动机时,净功率为 95kW,VIN 为 LWLDMMYG××××××××××,油耗申报值 11.3L/100km;装 4KB1-TCG60 型发动机时,净功率为 94kW,VIN 为 LWLDMFMG××××××××××,油耗申报值 10.20L/100km;2、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;或侧防护材料:HC500LA,连接方式:用螺栓连接在车厢底板上;后防护材料:钢板 Q235,板厚 2.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:139×52(mm),离地高度:460mm;3、该整车选装制动系统:装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、货箱顶部封闭不可开启;5、该车随底盘选装:镀铬角板、格栅,驾驶室后围盲窗,加宽轮眉,不同造型风格、不同材质(铝/铁)轮辋,无备胎,选装"KV100/M100"标牌;6、该车选装带原型导流罩、新型导流罩,货箱选装单侧单开门、单侧四开门,单侧无开门,选装钢/铝平板、复合板厢体,选装排半驾驶室,选装挡泥板样式;7、该车型可选装 ETC 车载装置。8、选装燃油箱、尿素箱、蓄电池位置;9、整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具等;货厢重量 610,689,592,642,587,574,664,622(kg),侧板材质为 HC500/PP 板/5052 铝板,侧板厚度 0.7mm,1.4mm,20mm,底板材质为花纹钢板/竹木胶合底板,底板厚度 1.8/12mm,1.8/15mm;10、选装后视镜款式、无前下视镜,选装“庆铃汽车”徽标,选装侧防护样式;11、允许选装液压尾板,液压尾板收起时水平长度为 280mm,质量为 350Kg,后防护为圆柱型结构,断面尺寸为 102mm 或 114mm,材料厚度 2.0mm,离地高度 420mm,装倒车雷达时后防护断面尺寸:139×52(mm),离地高度:405mm;12、可采用上装委托加装方式生产。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—

燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KK1N6LB 4KK1N6SD 4KB1-TCG60	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2499 2499 2499	88 97 96
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	庆铃汽车股份有限公司	**企业网址**	