东风牌 DFA5040XXYWBEV 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	397
产品名称	东风牌 DFA5040XXYWBEV 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090/1025	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2150；高 2740/2890/3090 等
整备质量(kg)	3080	货厢尺寸(mm)	长 3090/3130；宽 2100；高 1750/1900/2100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3/3+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/14	前悬/后悬(mm)	1028/1659
轴荷(kg)	1875/2620	最高车速(km/h)	90
备注：	1.电池种类/生产企业：磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.车厢侧面选装单侧开门或双侧开门,车厢侧面选装无门或 1 个门,选装单开门或对开门;厢体结构可为瓦楞板、平板或瓦楞板和平板组合;3.侧、后防护装置材质为 Q235,选装侧、后防护装置材质为 6061,与车厢螺栓连接,选装裙板结构;后防护断面尺寸(mm):100×50,下缘离地高度为 450 或 485mm;4.ABS 型号:APG3550500A,ABS 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;选装 ABS 型号:48610X6XX0,生产企业:西安卡迈电子科技有限公司;选装 ABS 型号:YF8,厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司;4.驱动电机额定功率 60kW,峰值功率 120kW;5.随底盘选装后视镜、前围面罩、外部标识;6,该车可选装尾板,尾板质量为 350kg,尾板收起状态水平长度 280mm.后防护螺栓连接在尾板上;7.车厢顶部封闭,不可开启。8、可选装 ETC 车载终端。 9.货厢质量 463 至 500kg(因尺寸及车门配置不同而变化),材质 PD01/HC340/590DP/RE700L,箱板厚度 25mm;10.整备质量不包含备胎,包含灭火器及随车工具,可采用上装委托加装方式生产.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ230XSIN101	苏州汇川技术有限公司	0	120

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	东风汽车股份有限公司	**企业网址**	