新飞快牌 SXG5042XLC6Q 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新飞快牌	公告批次	384
产品名称	新飞快牌 SXG5042XLC6Q 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2210/2160 等；高 3220/3150/3100 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4080/4050/3950；宽 2100/2050/2000 等；高 2100/2000/1960 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	105
备注:	1.车厢顶部封闭,不可开启;2.F2.8NS6B156,F2.8NS6B150,F2.8NS6B131,D30TCIF1,D25TCIF1,4F25TC3,4F25TC,F2.5NS6B131,F2.5NS6B160 发动机对应油耗申报值(L/100km)分别是:11.07,11.07,11.07,11.20,11.20,10.96,10.96,11.27,11.27;对应的最大净功率分别是 112kW,107kW,93kW,120kW,105kW,93kW,113kW,93kW,112kW;3.选装货箱侧开单门,侧开双门样式,选装无侧门,选装铰链板样式,选装下包边铝型材样式,选装货箱外观样式,选装不同功率制冷机组及制冷机组外观;选装货厢内部样式;选装导流罩;后门板选装回风门结构;随底盘选装排半驾驶室 4.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装 ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:460mm;6.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.该车整备质量配置包括备胎,不包含灭火器、随车工具等;货厢材质:玻璃钢+聚氨酯+玻璃钢,前板厚度 75mm,顶板厚度 75mm,后板厚度 75mm,侧板厚度 75mm,底板厚度 75mm,货厢重量 645kg.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
F2.8NS6B150		2780	110
F2.8NS6B131	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	96
D25TCIF1		2499	110
4F25TC3	北京福田康明斯发动机有限公司	2499	96

4F25TC F2.5NS6B131 F2.5NS6B160 D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499 2498 2498 2977	116 96 115 125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	穗雪专用汽车(广东)有限公司	**企业网址**	