迅谊牌 XBX5041XXH 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	迅谊牌	公告批次	354
产品名称	迅谊牌 XBX5041XXH 型救险车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5910×1900×2530
整备质量(kg)	4170	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1130/1730
轴荷(kg)	1617/2878	最高车速(km/h)	105
备注:	1.车厢顶部封闭且不可开启.2.该车配备发电机组,水泵;车顶前部安装工程用警示灯,车辆左右侧及车辆后部安装救险作业用照明灯.3.车辆主要应用于市政供电,供水抢险救援作业.4.该车辆左右侧、后下部防护为裙边结构;侧、后防护材质为 Q235A,连接方式均为螺栓连接+焊接.后防护离地高度为 410mm.5.发动机 Q23-115E60,Q23-115C60 的最大净功率分别为 82kW,82kW.ABS 系统控制方式为 4S/4M,ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1045V9AB5-54	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2850/3050/3360		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	7/7+5/7/4+3/7/5+2 等	前轮距(mm)	1495/1415
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1435
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115E60 Q23-115C60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300	85 85

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	新余博迅汽车有限公司	**企业网址**	