徐工牌 XZJ5120XGC 型交通锥收集工程车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	377
产品名称	徐工牌 XZJ5120XGC 型交通锥收集工程车		
总质量(kg)	12050/12080/12490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	2105/1435	外形尺寸(mm)	长 7525/8175；宽 2500；高 3100/3750/3880
整备质量(kg)	9750/10450/12295	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/10/20/9	前悬/后悬(mm)	1235/2090
轴荷(kg)	4200/7850/4200/7880/3695/8795	最高车速(km/h)	80
备注：	轴距仅选用 4200mm 轴距.ABS 控制方式为 4S/4M,ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接,截面高 100mm,截面宽 20mm.后防护为专用装置代替,离地高度为 330mm.专用装置为交通锥储运装置,由储存、固定、转运装置组成,用于锥桶的储存和转运.该车主要应用于高等级公路各种施工工况下的作业区布设,能够快速的实现作业区的封闭,以及各种姿态锥桶的自动化回收.选装侧防护及后部围板外观.后部装有作业照明及作业指示灯具,仅作业时使用.后部选装防撞垫,选装时整车外形长为 8175mm,高 3750mm,后防离地高度为 285mm.整备质量为 10450kg,后伸为 650mm.选装全封闭外罩形式的外观时整备质量为 12295kg,总质量为 12490kg,整车高度为 3880mm.后防为专用装置代替,离地高为 450mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5144JQZKPDA-03	底盘名称	汽车起重机底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3900/4200		
轮胎规格	9.00R20 16PR/8.25R20 16PR		
钢板弹簧片数	10/12+9	前轮距(mm)	1760/1785
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1728
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州工程机械集团有限公司	**企业网址**	