福田牌 BJ5045XXYEVW 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	385
产品名称	福田牌 BJ5045XXYEVW 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1230	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2160/2190/2200；高 3100/3140/3160
整备质量(kg)	3070	货厢尺寸(mm)	4140×2100×2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	90
备注：	1.ABS 系统型号为 YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;2.电池种类/生产企业：磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.电机型号/生产企业:FTTB065B/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:65kW,峰值功率:120kW;4.选装前围格栅和灯具;5.选装不同造型导流罩;6.选装侧单开门、双开门、无侧开门货厢、选装瓦楞面货厢;7.货厢顶部封闭不可开启;8.选装不同材质货厢(高强钢、插接板);9.选装车载 ETC 装置;10.选装前下视镜、选装铝合金轮毂、选装不同风格尾灯支架。11.防护装置:侧防护的连接方式是与电池箱体相连,侧防护材料为冷板 B-1.5/20;后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为 AL6082-T6,选装材料为 Q345A 的后下部防护装置,后部防护装置截面尺寸 100×50mm,后防护距离车辆离地的高 410mm,448mm,460mm,470mm,485mm,后防护反光标识为选装可不贴;12、该车型配备无灭火器,无备胎,无随车工具;整备 3070:整备质量 3070kg,货厢重量 610kg;插接板:货厢底板材质 Q235A 钢,厚度 2.0mm,边板材质 XPS 复合板,厚度 40mm;插接板:货厢底板材质竹木胶合板,厚度 12mm,边板材质 XPS 复合板,厚度 40mm;插接板:货厢底板材质 550 高强镀锌板,厚度 2.0mm,边板材质 XPS 复合板,厚度 40mm;高强钢:货厢底板材质 BD700L 钢,厚度 1.8mm,边板材质冷板 HC700/980MS,厚度 0.7mm;高强钢:货厢底板材质 Q235A 钢,厚度 1.8mm,边板材质 Q345A 钢,厚度 0.7mm;高强钢:货厢底板为 9mm 厚 PP 板,边板材质 780 钢,厚度 0.6mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
FTTB065B	北汽福田汽车股份有限公司	—	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	