福田牌 BJ5314GJBNPHB-01 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	385
产品名称	福田牌 BJ5314GJBNPHB-01 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.95
额定质量(kg)	17370	外形尺寸(mm)	长 10120/9990；宽 2550；高 3995
整备质量(kg)	13500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1320/2600/1320/2470
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	搅动容量为 7.95 立方米.罐体外形总长度(含封头)6050mm,最大宽处直径 2220mm.罐体安装角度为 14.8°.侧面及后下部防护装置所用材料的材质为 Q235A,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的截面尺寸为 120×80mm,离地高度为 440mm,460mm,470mm,490mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.YCK08350-60 对应的油耗值为 35.4L/100km.该车型可选装 ETC 车载装置.选装滑料槽、进出料斗、挡泥板、梯子、斜拉撑、水管架、水箱、放大号牌警示牌、进料斗及侧支撑、选装伸缩式摇臂管.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1314VNPFR-06	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2000+2850+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/5/10/10/10	前轮距(mm)	2040/2040
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	