鸿星达牌 SJR5100XQY-6FK 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	398
产品名称	鸿星达牌 SJR5100XQY-6FK 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	9995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5020/4995	外形尺寸(mm)	长 7060；宽 2435/2385/2335；高 3255/3105/2955
整备质量(kg)	4780/4805	货厢尺寸(mm)	长 5200/5150/4800；宽 2300/2250；高 2100/1950/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/13	前悬/后悬(mm)	1130/2130
轴荷(kg)	3600/6395	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险货物运输车辆,类型为 EX/III型;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品,类别和项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D,1.4G；厢体顶部封闭,不可开启,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门;选装后门样式;防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):450;安装有限速装置,限速装置限速 80km/h.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.装子午线轮胎,转向轮安装爆胎应急防护装置,排气管前置装配前轮盘式制动器.选装 LOGO 标识.随底盘选装排半驾驶室;选装后防撞块;发动机 D30TCIF1 为:18.3L/100Km,发动机 F3.8NS6B156 的油耗值为:18.3L/100Km.ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装直接供电的 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1108VFJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800		
轮胎规格	9.5R17.5 16PR/8.25R16LT 16PR/8.25R20 14PR		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6	前轮距(mm)	1710/1715/1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 D30TCIF1	北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	3800 2977	115 125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	