通华牌 THT9400GFLD41 型铝合金中密度粉粒物料运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	通华牌	公告批次	358
产品名称	通华牌 THT9400GFLD41 型铝合金中密度粉粒物料运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	39.5
额定质量(kg)	34950/34500	外形尺寸(mm)	9250×2530×3980
整备质量(kg)	5050/5500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/34	前悬/后悬(mm)	-/850
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体有效容积 39.5 立方米,罐体总容量 40.5 立方米.罐体外形尺寸:长 9000mm,前后封头直径 φ2000mm,最大截面宽度 2530mm,最大截面高度 3147mm.选装顶部走道及样式,选装前爬梯,选装后爬梯结构及样式,选装侧面管路结构,选装挡泥板样式.选装车架前、后蒙板样式,选装走道台结构,选装管路结构,选装支腿支架样式,选装后部及侧面工具箱及样式,选装软管吊架,选装右侧备胎架,选装正后牌照板及尾部标志板位置及样式,选装后防护样式.ABS 厂家:型号:威伯科(上海)管理有限公司,4005000880 或浙江万安科技股份有限公司,VIE-TABS Ⅱ(4S2M)或广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM2XL-4S/2M 或广州市西合汽车电子装备有限公司,XH-GQ4S2M-E01 或瀚德汽车产品(苏州)有限公司,4S2M.侧防护材料为铝合金,螺栓连接,后防护材料为铝合金,螺栓连接,后防护断面尺寸 65×150mm 或 50×140mm,离地高 480mm.顶部封闭不可开槽,后部不可开启.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	扬州中集通华专用车有限公司	**企业网址**	