通华牌 THT9400GFLC35BG 型中密度粉粒物料运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	通华牌	公告批次	385
产品名称	通华牌 THT9400GFLC35BG 型中密度粉粒物料运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	34.2
额定质量(kg)	33900/34200/34450	外形尺寸(mm)	8590×2550×4000
整备质量(kg)	6100/5800/5550	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/33	前悬/后悬(mm)	-/870
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	ABS 厂家/型号:威伯科(上海)管理有限公司,4005000880;浙江万安科技股份有限公司,VIE-TABS Ⅱ(4S2M);广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM2XL-4S/2M;广州市西合汽车电子装备有限公司,XH-GQ4S2M-E01;瀚德汽车产品(苏州)有限公司,4S2M.侧后防护情况:侧面防护装置材质采用铝合金或 Q235,连接方式为螺栓连接式;后下部防护装置材质采用碳钢,与车架连接方式为螺栓连接式,离地高度 440mm,断面尺寸(mm)为:60×150 或 50×140;罐体总容量 35 立方米,有效容积 34.2 立方米,运输介质密度:990 千克/立方米.选装挡泥板及支架样式,选装管路结构,选装支腿及支架样式,选装前部、后部及侧面爬梯结构及样式,选装后防护上横梁材质及样式,选装侧防护支架样式,选装前后封板样式,选装托臂样式,选装尾部爬梯,选装取样口、外接气源样式,选装备胎架样式,选装侧面工具箱样式,选装软管吊架样式,选装顶部走道样式,选装侧防护及后防护材质及结构,选装牌照板及尾部标志板安装位置,选装进气管路中间连接样式,选装正后凹槽不带后爬梯结构,选装前部进气管道支撑样式.选装正后工具箱,选装止回阀样式,选装放气阀连接卸料管,选装正后爬梯踏板样式,选装接线盒样式.罐体外形尺寸(mm):罐体总长 7360,宽 2550,最大截面高 3205,前/后封头高 2050mm,前/后封头宽 2340mm.顶部封闭不可开槽,后部不可开启.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	扬州中集通华专用车有限公司	**企业网址**	