丰霸牌 STD5320XFWCA6 型腐蚀性物品厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	丰霸牌	公告批次	394
产品名称	丰霸牌 STD5320XFWCA6 型腐蚀性物品厢式运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	20225/20290	外形尺寸(mm)	长 11999/11050；宽 2550；高 3740/3940
整备质量(kg)	11580	货厢尺寸(mm)	长 9650/8600/9450；宽 2400/2450/2380；高 2400/2600/2500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/10/14/12	前悬/后悬(mm)	1400/2849/1400/2600
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	79
备注：	厢体顶部封闭,不可开启,随底盘选装驾驶室,选装门把手及翼子板风格.该车适用于运输危险品.运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:8.侧后防护材料为 Q235,连接方式:螺栓连接加焊接,后防护截面尺寸 120×60mm,下边缘离地高 490mm.选装制冷机组,选装冷机样式,选装货箱形式,选装侧开门,侧门可为单开门或双开门或三开门或不开门,选装侧门型式及位置,选装双门杆,选装平面和瓦楞板结构,选装货厢两侧开门.仅选用排气管前置、限速装置(限速 79km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS 型号/生产厂家:EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:CA6DK1-32E61/38.16,CA6DK1-28E61/38.16,CA6DK2E35E65/38.16,CA6DK2B32E65/38.16;后轴采用空气悬架.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.该车型可选装 ETC 车载装置.液压升降尾板收起状态水平长度为 290mm,尾板质量为 550kg(不计整备质量之内).选装后部无液压升降尾板,选装后部无液压升降尾板时,后防护螺栓连接加焊接,截面尺寸 120×60mm,下边缘离地高 480mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5320GYYP62K1L6T4E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+4500+1350/1900+4200+1350/1900+3800+1350 等		
轮胎规格	12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/4/4/-/7/7- 等	前轮距(mm)	1950/1950/1974/1974
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DK2E35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北四通专用汽车有限公司	**企业网址**	