宇通牌 YTZ5180GQWT0D6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	374
产品名称	宇通牌 YTZ5180GQWT0D6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	5.4/6.75
额定质量(kg)	5470/5405	外形尺寸(mm)	9110×2550×3390
整备质量(kg)	12400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/9	前悬/后悬(mm)	1450/2960
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车专用装置由真空泵、污水罐和清水罐、液压系统、传动系统等组成,用于下水道排污及疏通;2.罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4770×1900,前面为清水罐,后面为污水罐。清水罐总容量 5.6 立方,有效容积:5.4 立方米,介质:水,密度:1000 千克/每立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm): 2300×1900;污水罐总容量 7 立方,有效容积:6.75 立方米,介质:液态污物,密度:800 千克/每立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm): 2470×1900;3.清水罐和污水罐为两个独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,两罐不能同时满载;4.驾驶室准乘人数/额定载质量的对应关系为:2 人/5470kg,3 人/5405kg;5.侧防护装置材料为 Q355B,与车辆采用螺栓连接;后防护装置材料为 QStE700TM,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为 120x80,离地高度为 430mm;6.随底盘选装驾驶室前面罩、后视镜、脚踏、后视镜下支座、进气结构、大转角驾驶室不同侧围状态,选装真空泵补水管、手控阀盖板、不同液压管路、排污口球阀手柄不同朝向、液压阀块状态、左右排污口球阀手柄的不同朝向及卷管固定端口位置、不同排气管路及固定方式、动力舱及膨胀水箱安装位置、不同储气筒支架、车辆左右侧管路线束安装状态、新结构平台侧板;尾部箭头灯、监控摄像头、备胎、清水箱污水箱联通管、罐体顶部双侧锁紧机构为选装件,可取消;7.ABS 型号及生产厂家为:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;8.该车型仅选用轴距 4700mm。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1181P1D6J	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5000/5300/4700		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/10.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/4/4+2	前轮距(mm)	1892/1952/2068
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60 YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6234 5132	199 176

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通重工有限公司	**企业网址**	