专致牌 YZZ5041XQYJC6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专致牌	公告批次	378
产品名称	专致牌 YZZ5041XQYJC6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1055	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2200/2150；高 3080/2880/2780
整备质量(kg)	3310	货厢尺寸(mm)	长 4200；宽 2050/1900；高 2000/1700/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/14	前悬/后悬(mm)	1075/1560/1095/1540
轴荷(kg)	1895/2600	最高车速(km/h)	80
备注:	该车适用于运输危险品.厢体顶部封闭,不可开启.危险货物运输车辆类型:EX/III.该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的爆炸品.类项号:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.1C,1.4G.侧防护材料:Q235,连接方式:焊接连接;后防护材料:Q235,连接方式:焊接连接,截面尺寸宽×高:50×100mm,下边缘离地高 420mm.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.排气管前置、安装限速装置(限速 80km/h)、前轮盘式制动、使用子午线轮胎.ABS 系统型号:3550B500,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装 ABS 系统型号:VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.发动机与油耗值对应关系为(L/100km):JX493ZLQ6D/10.75 转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,厢体侧面板选装开百叶窗.有侧开门时车宽 2200mm,选装不带侧开门时车宽 2150mm.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/1075/3360/1560,5995/1095/3360/1540.货厢重量(kg)1315,厢体材质:内外蒙皮,外蒙皮材质 DC01.夹心 B1 级阻燃板,内蒙皮 1060 铝板,底板 Q235,.厢体厚度:50mm.整备质量包括备胎、灭火器、随车工具.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司	2499	90

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北一专汽车股份有限公司	**企业网址**	