金杯牌JKC5020XYKD6L1型翼开启厢式车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金杯牌	公告批次	400
产品名称	金杯牌JKC5020XYKD6L1型翼开启厢式车		
总质量(kg)	1875	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	495	外形尺寸(mm)	长 4950；宽 1730；高 2350/2410/2160
整备质量(kg)	1250	货厢尺寸(mm)	长 2880/2920；宽 1655；高 1540/1515/1260
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27/29	前悬/后悬(mm)	660/1240
轴荷(kg)	788/1087	最高车速(km/h)	100
备注:	货箱顶部封闭不可开启.选装(与车身不同色前保险杠/门外拉手/后视镜,镀铬/黑色进气格栅,钢/铝车轮,边板可收折至货箱顶部的箱体,货厢样式,尾部字标,门把手样式,挡泥板,不带前雾灯,导流罩(有/无),货厢探头样式,倒车雷达,倒车影像,天线(有/无),挡泥板压条,链条样式,货厢铰链样式,排气管出口位置).货箱门可单面开启,也可双面或者三面开启.SWC15M 发动机最大净功率 72KW,油耗申报值为 6.7L/100km.ABS 型号 1/生产企业 1:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;ABS 型号 2/生产企业 2:DBC7.8/京西智行(上海)汽车科技有限公司;ABS 型号 3/生产企业 3:YF9/重庆元丰汽车电控系统有限公司;ABS 型号 4/生产企业 4:YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司.整备质量对应的配件配备情况:不包括备胎和随车工具.货厢重量 310kg.底板材料/厚度(mm):DC01/1.2;侧板材料/截面厚度(mm):聚苯乙烯+彩钢板/40,DC01/1.0,钢骨架+隔热棉+覆铝锌板/25.该车型可选装 ETC 车载装置.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
SWC15M	鑫源汽车有限公司	1451	75
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	鑫源汽车有限公司	**企业网址**	