荣骏达牌 HHX5183GXWSX6 型吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	荣骏达牌	公告批次	392
产品名称	荣骏达牌 HHX5183GXWSX6 型吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.6
额定质量(kg)	9300	外形尺寸(mm)	长 7950/8150；宽 2500；高 3200
整备质量(kg)	8570	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/13/21/14	前悬/后悬(mm)	1340/2110/1340/2310/1450/2000 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车装有污水罐,真空泵系统装置,用于下水道淤积物的收集,排卸等作业.罐体外形尺寸(长×宽×高):5300×2260×1520mm,运输介质:液态污物,罐体总容量 12.2 立方米,罐体有效容积 11.6 立方米.侧,后防护装置材料材质均为 Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸(高×宽):140×60mm,后下部防护离地高度:480mm,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸(高×宽):140×60mm,后下部防护离地高度:480mm.ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V);仅采用 4500mm,4700mm 轴距改装,车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:7950/1340/4500/2110,8150/1340/4500/2310,8150/1340/4700/2110,7950/1450/4500/2000,8150/1450/4500/2200,8150/1450/4700/2000.随底盘选装驾驶室.选装车身侧面及后部外观,选装后爬梯样式,选装管道箱样式.随底盘选装车身两侧后处理器,油箱,电瓶,储气筒,尿素罐不同位置布局样式.选装防冒装置,选装侧爬梯,选装收液盒,选装油气分离器.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1189LA1F1C	底盘名称	底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/3800/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/9+6/3/4+3/3/- 等	前轮距(mm)	1935/1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
B6.2NS6B210		6200	154
YCS06270-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	199
YCS06245-60		6234	180
WP6H270E61	广西玉柴机器股份有限公司	6220	199
WP6H245E61		6220	180
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
YCK05210-60		5132	157
YCK05190-60	潍柴动力股份有限公司	5132	140
WP4.6NQ220E61		4580	162
B6.2NS6B260	潍柴动力股份有限公司	6200	191
	广西玉柴机器股份有限公司		

B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A D4.5NS6B240 WP4.6NQ240E62 YCS04200-66	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6200 4156 4580 6800 4580 4295 4295 4500 4580 4295	180 147 162 199 162 147 162 176 177 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北华星汽车制造有限公司	**企业网址**	