解放牌 CA1049P40K41L2E6A85 型载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	401
产品名称	解放牌 CA1049P40K41L2E6A85 型载货汽车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1740	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2030/2150/2190 等；高 2470/2400
整备质量(kg)	2560	货厢尺寸(mm)	长 4200/3920/3780；宽 1910/2050/2090 等；高 410/550/500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1115/1580/1115/1280
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	110
备注：	发动机最大净功率为:CA4DD3-16E68(116),CA4DD3A17E68(118),CA4DD3-17E68(118),CA4DB2A16E68(116),CA4DB2-16E68(116),CA4DB2-15E68(108).选装不带"中国一汽"驾驶室.选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装不同侧面结构.选装新前脸驾驶室.选装不同结构货箱.选装铝合金材质侧防护.侧防护和后下部防护装置的材质为 R13 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 460,450,470,480,490mm,断面尺寸为 100×40mm.油耗值(L/100km)11.0 对应发动机 CA4DD3-17E68,CA4DD3A17E68,CA4DD3-16E68,CA4DB2-15E68,CA4DB2-16E68,CA4DB2A16E68.ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.该车型可选装 ETC 车载装置.整备质量对应无备胎和带随车工具的状态.货厢重量 350kg.货箱前板本体材质为:SS400,板材厚度为 1.5mm,货箱边板、后板、底板本体材质为:St12,材料厚度为 1.0mm,底板围子、底板横梁材质为 Q345A,材料厚度为 2.0mm.货箱高架材料为 SS400,厚度为 2.5mm.LFNA4LJA××××××××××,LFNA4MJA××××××××××对应轴距 3300,LFNA4LJC××××××××××,LFNA4MJC××××××××××对应轴距 3600.LFNA4LJA××××××××××,LFNA4LJC××××××××××对应单排驾驶室,LFNA4MCC××××××××××,LFNA4MJA××××××××××对应排半驾驶室.选装不带"中国一汽"驾驶室.选装不同结构的后视镜.选装遮阳罩.选装不同的储气筒安装位置.选装不同的尿素管安装位置.选装水暖加热器.选装不同的后防护连接部件.选装铝合金材质后防护.选装铝合金轮辋.该产品可采用上装委托加装方式生产.选装不同的底盘布置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DD3-17E68 CA4DD3A17E68 CA4DD3-16E68 CA4DB2-16E68 CA4DB2-15E68 CA4DB2A16E68	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	2499 2499 2499 2440 2440 2440	121 121 119 118 110 118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国第一汽车集团有限公司	**企业网址**	