斯威谱牌 NYX5108ZKXB6 型车厢可卸式汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	斯威谱牌	公告批次	385
产品名称	斯威谱牌 NYX5108ZKXB6 型车厢可卸式汽车		
总质量(kg)	9995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4930	外形尺寸(mm)	长 7380；宽 2350；高 3120/3210/3250
整备质量(kg)	4870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1130/1550
轴荷(kg)	3600/6395	最高车速(km/h)	105
备注：	选装无导流罩结构。侧防护采用 Q345,螺栓连接;后防护采用 Q345,焊接连接,后防护截面高度尺寸 120mm，截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 420mm。ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E//广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机型号/油耗申报值(L/100km)对应关系为:F3.8NS6B170/18.0。安装具有定位定位装置的行驶记录仪。该车主要专用装置为液压系统和挂臂。该车装载的货厢为封闭式专用货厢,且车辆装备有装卸或举升机构,能将专用货厢拖吊到车上,以实现专用货厢的交换。选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置。允许装载货厢的最大外廓尺寸(长×宽×高)(mm)7050×2550×2800。厢体不属于车辆结构部分。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1108VFPEG-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700		
轮胎规格	8.25R16LT 16PR/8.25R16LT 18PR		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/8+6	前轮距(mm)	1705
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B170 F4.5NS6B220A	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	3800 4500	125 162
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南亿翔专用汽车有限公司	**企业网址**	