协港制冷牌 GXG5040XLCQL6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	协港制冷牌	公告批次	403
产品名称	协港制冷牌 GXG5040XLCQL6 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2060/2210 等；高 3200/2970/3060 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4050；宽 2100/1900/2050 等；高 2050/1800/1900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/16/19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525/1120/1510
轴荷(kg)	1750/2745	最高车速(km/h)	105/115
备注:	1、该车顶部封闭,不可开启;2、可选装其他品牌同等功率的制冷机组,选装无侧门车厢,选装货箱内部挂钩,蓄冷条及铝导轨结构;车厢内可选装多种地台;选装更小尺寸的侧门,选装无备胎,选装直接供电的 ETC 车载装置.3、侧面防护装置材料为 Q235,连接方式:螺栓连接,侧防护选装冷板 B-2.0,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料为 Q235,连接方式:后下部防护装置与车架纵梁螺栓连接+焊接连接,后下防护断面尺寸:100×45(mm),离地高度:405mm.选装后下部防护装置材料为管 Q345A,连接方式为:螺栓连接,后下防护断面尺寸:100×50(mm),离地高度为:470mm.4、装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.5、发动机 4KH1CN6LB 净功率为 87kW,油耗值为 11.4L/100km;发动机 4KH1CN6HB 净功率为 96kW,油耗值为 11.4L/100km;发动机 4KH1N6MD,净功率为 101KW,油耗值为 11.09L/100km;发动机 4KK1N6LB,净功率为 87KW,油耗值为 11.28L/100km;发动机 4KK1N6SD,净功率为 95kW,对应油耗值为 11.33L/100km.装 4KB1-TCG60 发动机时,净功率为 94kW,对应油耗值为 10.83L/100km,装 4KK1N6HD 发动机时,净功率为 115kW,对应油耗值为 10.30L/100km;6、随底盘选装前部标牌,车门标牌,选装轮眉,后视镜,铝合金钢圈,选装镀铬角板、进气格栅.随底盘选装电瓶、油箱、尿素箱位置及空滤器样式;7、选装液压尾板,选装液压尾板时,液压尾板质量为 350kg,尾板收起状态下对应水平长度为 280mm.8.该车型整备质量包括备胎、灭火器、随车工具;货箱重量为 810kg,货箱材质为玻璃钢+挤塑板/聚氨酯保温芯材,货箱底板厚度为 80mm,侧板厚度为 80mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB 4KH1CN6HB 4KK1N6LB 4KH1N6MD 4KK1N6SD 4KB1-TCG60 4KK1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2999 2499 2999 2499 2499 2499	88 97 88 103 97 96 118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广东协港专用汽车有限公司	**企业网址**	