江淮牌 HFC5045XRYS3Z 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	394
产品名称	江淮牌 HFC5045XRYS3Z 型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1000	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2070/2130/2170 等；高 2850/3050
整备质量(kg)	3300	货厢尺寸(mm)	长 4100；宽 2000/2100；高 1800/2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/15	前悬/后悬(mm)	1075/1555
轴荷(kg)	1620/2875	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险品运输车,货厢结构为厢式,车厢顶部封闭,不可开启;用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃液体,类项号为第 3 类;选装瓦楞板厢体,选装厢体右侧双开门,单开门,不开门;侧面及后下部防护装置材料/连接方式:Q235A/螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(高×宽)/离地高度(mm):120×60/420;选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg;选装后下部防护装置材料/连接方式:Q235A/螺栓连接,断面尺寸(直径)/离地高度(mm):120/420;ABS 型号/厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;选用危险品运输车专用底盘,前轮装备盘式制动器,转向轮安装爆胎应急防护装置;仅装子午线轮胎,安装限速装置,限速 80km/h,排气管前置;发动机 WP2.3NQ130E61、HFC4DE3-2E5 对应的最大净功率(kW)为 92、106,油耗申报值(L100km)为 10.8、9.9;该车型可选装 ETC 车载装置;整备质量包含备胎,灭火器,随车工具;货厢重量 970Kg,材质 Q235A,底板厚度 190mm,侧板厚度 35mm;随底盘选装驾驶室,油箱,轮辋,选装不同样式的前面板字标,进气格栅,选装不带前下视镜,选装后视镜副镜杆.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61 HFC4DE3-2E5	潍柴动力股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司	2289 2499	96 111

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮专用汽车有限公司	**企业网址**	