红宇牌 HYJ5180XXH-ZZ 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	红宇牌	公告批次	364
产品名称	红宇牌 HYJ5180XXH-ZZ 型救险车		
总质量(kg)	17795	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	10790×2515×3820
整备质量(kg)	17665/17600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10.3	前悬/后悬(mm)	1450/3290
轴荷(kg)	6400/11395	最高车速(km/h)	110
备注:	该车专用装置:主要专用装置有无人机,电缆卷盘,升降照明灯,发电机组,逆变器等;用于应急抢险并具备移动电源功能.选装侧门及专用装置安装位置。仅采用轴距 6050mm,前/后轮距为:2035/1850mm 底盘.ABS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;液压尾板与车辆采用螺栓连接,水平收起时 300mm,重量 550kg. 侧、后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:435mm。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5206N501GF1	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5000 等		
轮胎规格	315/80R22.5/295/80R22.5/12R22.5 等		
钢板弹簧片数	2/3+2/3/3+2/3/9+8 等	前轮距(mm)	1998/2035
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.33-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
MC07.34-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	251
MC07.33-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	240
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
MC07.27-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
WP7.270E61	中国重型汽车集团有限公司	7470	199
WP8.350E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	257
WP7.300E61	中国重型汽车集团有限公司	7470	220
WP7H320E62	中国重型汽车集团有限公司	6800	235
MC07H.31-61	潍柴动力股份有限公司	7360	228
MC07H.35-61	潍柴动力股份有限公司	7360	254
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07.27-61	潍柴动力股份有限公司	6870	202
MC07H.35P-61	潍柴动力股份有限公司	7360	258
MC05H.26-61	潍柴动力股份有限公司	4910	191
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
	中国重型汽车集团有限公司		

	潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州红宇专用汽车有限责任公司	**企业网址**	