# 三一牌 SYM5341JXFJP32 型举高喷射消防车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 三一牌 | 公告批次 | 392 |
| 产品名称 | 三一牌 SYM5341JXFJP32 型举高喷射消防车 | | |
| 总质量(kg) | 33950 | 罐体容积(m3) | 2/5.5/7.5 |
| 额定质量(kg) | 7500 | 外形尺寸(mm) | 10510×2550×3980 |
| 整备质量(kg) | 26300 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 14/12 | 前悬/后悬(mm) | 1580/2480 |
| 轴荷(kg) | 8950/12600/12400 | 最高车速(km/h) | 85 |
| 备注: | 罐体总容积:7.500 立方米,水罐容积:5.500 立方米,水罐尺寸:1900×2500×1215mm,泡沫液罐容积:2.000 立方米,泡沫液罐尺寸:1420×1230×1200mm。侧防护装置材料:铝合金,由平面与横杆组成,横杆截面高度:100mm,横杆间距:180mm,与车辆连接方式:螺栓连接。后防护装置材料:Q345B,截面尺寸:60×140mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:498mm。EBS 生产企业为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,型号为 CM-EBS。主要专用装置有臂架、消防泵、消防炮。车体侧面、尾部的作业灯仅作业时开启,行驶过程中不可开启。选装作业灯、装饰件。随底盘选装驾驶室围板及轮罩。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | SYM5350TXF1F | 底盘名称 | 消防车底盘 |
| 商标名称 | 三一牌 | 生产企业 | 三一汽车制造有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距(mm) | 4900+1350/5100+1350 | | |
| 轮胎规格 | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 9/5/9/4/9/3 等 | 前轮距(mm) | 2150 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880/1880 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| 6WG1-TCG62<br>M15NS6B530 | 五十铃(中国)发动机有限公司<br>康明斯公司(Cummins Inc.) | 15681<br>14510 | 382<br>390 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 三一汽车制造有限公司 | **企业网址** | |