天威缘牌 TWY5118GQWZ6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	天威缘牌	公告批次	397
产品名称	天威缘牌 TWY5118GQWZ6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	11200	罐体容积(m3)	3.9/4.8
额定质量(kg)	3970/3905	外形尺寸(mm)	长 7000/6850；宽 2320/2380；高 2970/2920/2850
整备质量(kg)	7100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12/20/10	前悬/后悬(mm)	1175/2175/1175/2025/1110/2240 等
轴荷(kg)	4000/7200	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用于城市各种输送管道(堵塞物)疏通工作;主要装置为罐体及清洗吸污装置.罐体外形尺寸(罐体总长×直径)(mm):4200×1500(其中罐体前面 800mm 为清水罐),清水罐罐体总容量 4.1 立方米,有效容积 3.9 立方米,由前部罐体及两侧清水箱组成,前部清水罐尺寸长 800mm×直径 1500mm,两侧清水箱为异形罐体,异形罐体尺寸(长×宽×高)(mm):3800×600×1000,介质:水.污水罐罐体总容量 5.12 立方米,有效容积 4.8 立方米,污水罐尺寸长 3400mm×直径 1500mm,介质:液态污物.清水罐和污水罐为独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,污水罐和清水罐不可同时满载,罐体可举升.仅采用 3650mm 轴距.侧、后防护装置材料材质均为 Q235;连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度 380mm.随底盘选装驾驶室.ABS 系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司.选装吸污泵安装位置及后部样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1118G17FB0	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪曼牌	生产企业	中国重汽集团福建海西汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3280/3360/3600 等		
轮胎规格	8.25R20 16PR/8.25-20 16PR/8.25R16LT 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/5+3/8/9+6/11/9+7 等	前轮距(mm)	1605/1625/1795 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1595/1615/1695 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.5NQ200E62	潍柴动力股份有限公司	2493	147
WP2.5NQ190E62		2493	136
WP2.5NQ180E62	潍柴动力股份有限公司	2493	132
WP2.5NQ170E62		2493	125
WP2.5T190E62	潍柴动力股份有限公司	2445	133
WP2.5T180E62		2445	132
WP2.5T180E62A	潍柴动力股份有限公司	2445	124
WP2.5T170E62		2445	121
WP2.5T160E62	潍柴动力股份有限公司	2445	118
WP3NQ220E62		2970	162
WP3NQ210E62	潍柴动力股份有限公司	2970	147

WP3NQ200E62 WP3NQ170E62 DEV200 D25TCIF180A YN25PLUS180 YN25PLUS170 YN25PLUS160A YN25PLUS160B YN25PLUS160B1 WP3NQ160E61 D30TCIF1	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2970 2970 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2970 2977	147 125 147 129 129 125 114 114 112 118 125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北天威汽车有限公司	**企业网址**	